

Technische Daten

Modell	PSB-75	PSB-150	PSB-300	PSB-300B
Wiegebereich max.	75kg	150kg	300kg	300kg
Mindestgewicht	0,1kg	0,2kg	0,5kg	0,2kg
Ablesbarkeit (1 Schritt = 1 d)*	0,1kg-5kg: 10g 5kg-75kg: 20g	0,2kg-10kg: 20g 10kg-150kg: 50g	0,5kg-20kg: 50g 20kg-300kg: 100g	0,2kg-75kg: 20g 75kg-150kg: 50g 150kg-300kg: 100g
Mindestgewicht	0,1kg (100g)	0,2kg (200g)	0,5kg (500g)	0,2kg (200g)
Justiergewicht**	50kg	100kg	200kg	200kg
Reproduzierbarkeit*	+-3 * d			
Linearität*	+-5 * d			
Einschwingzeit	< 3 s			
Wiegeeinheiten	kg (Kilogramm), lb (Pfund)			
Abmessung Plattform (B x T x H)	400 * 400 * 50 mm			
Länge Displaykabel	120 cm (verlängerbar)			
Anwärmzeit	15 Min.			
Einsatztemperatur	20°C ± 15°C			
Luftfeuchtigkeit	≤ 80% R.H.			
Energieversorgung	Netzadapter Eingang AC 230V±10% 50Hz/60Hz Ausgang DC 6V/300mA ***			
Batterie	4 x 1.5V AA Batterien ***			
Automatische Abschaltung	Einstellbar von deaktiviert bis 60 Minuten (= deaktiviert, Waage bleibt immer an)			

***Hinweis:** 1 Ablesbarkeitsschritt = 1d.

Als Beispiel: Bei einer Ablesbarkeit von 10g und einer möglichen Reproduzierbarkeit von +-2 * d, kann die Waage +-20g Abweichung beim mehrfachen auflegen desselben Gegenstandes aufweisen.

****Hinweis:** Jede Waage wird vor dem Versand justiert und ist natürlich sofort einsatzbereit. Wird benötigt falls Sie die Waage selbst am Einsatzort justieren möchten, nicht im Lieferumfang enthalten.

*****Hinweis:** Im Lieferumfang enthalten.